



ES 60 S

1.2842, weichgeglüht
90MnCrV8

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
universell einsetzbarer Ölhärter für Schneid- und
Stanzwerkzeuge bis 6mm Blechdicke, Umform- und
Messwerkzeuge

Festigkeit: max. 229 HB (770 N/mm²)

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																	
	20,5	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	91	101	111	121	131
	141	151	161	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	303	323
	333	353	363	403	423	453	503											

Stärke in mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	100	150	200
40	30	30	40	40	50	60	80	1010	100	150	300	600	
50	40	40	50	50	60	80	100		120	200			
80	50	50	60	60	80	100	120		150	250			
100	60	60	80	80	100	120	150		200	300			
	80	80	100	100	120	150	200		250	505			
	100	100	120	120	150	180	250		300	1010			
	120	120	150	150	180	200	300		505				
		150	200	200	200	250	505		1010				
		200	250	250	250	300	1010						
		505	505	300	300	505							
				505	350	1010							
					505								
						1010							

Vierkant in mm	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	200	300