



ES 100 K

1.2162, weichgeglüht
21MnCr5

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
gut polierfähiger, kalteisenkbarer
Einsatzstahl für Kunststoffformen

Festigkeit: 210 HB (710 N/mm²)

Durchmesser in mm	Ausführung: schwarz																	
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130
	140	150	160	170	180	200	220	240	250	270	300	350	400	500				

Stärke in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
40	100	60	2000	60	2000	80	1600	80	160	100	160	200	1010	200	1010	
60	160	80	80	100	2000	100	200	120	200	250	2000	250	2000	250	2000	
80	200	100	100	120	120	250	160	250	300	300	300	300	300	300	300	
100	250	120	120	160	160	200	200	300	200	500	350	400	400	400	400	
120	300	160	160	200	200	250	350	250	1010	450	1010	450	1010	450	1010	
160	500	200	200	250	300	500	300	1600	500	1600	500	1600	500	1600	500	
200	1010	250	250	300	350	1010	350	2000	1010	350	2000	1010	350	2000	1010	
250	1600	300	300	350	400	1600	500	2000	1010	500	1600	500	2000	1010	500	
300	2000	350	350	400	450	2000	1010	450	2000	1010	450	2000	1010	450	2000	
500	400	400	500	500	500	500	1600	500	1600	500	1600	500	1600	500	1600	
1010	450	450	1010	1010	1010	1010	2000	1010	1010	2000	1010	2000	1010	2000	1010	
1600	500	500	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
2000	1010	1010	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	

Stärke in mm	140	150	160	180	205	225	255	305
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
	2000							

Vierkant in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130
	140	150	160	180	205	225	255	305								